



BRANOkont K

Kontaktschutzpapier



■ BRANOGuard

Temporärer Korrosionsschutz für Automotive, Maschinenbau und Metall verarbeitende Industrie

■ Produktcharakteristik

BRANOkont-Korrosionsschutzpapier ist ein speziell beschichtetes Kontaktschutzpapier. Es wirkt nur im direkten Kontakt mit dem Metall, verhindert so Kontaktkorrosion und besitzt keine Abstandswirkung.

BRANOkont schützt Metallteile während Transport oder Lagerung effektiv vor Korrosion.

Je nach Anwendung, können Sie BRANOkont Papiere als Einzeleinschlag oder Zwischenlage nutzen. Ausschlaggebend ist der direkte Kontakt zum Metall.

■ Schutzzumfang

BRANOkont K wird hauptsächlich für den Schutz von Stahl und Gusseisen eingesetzt.

BRANOkont K ist weiterhin verträglich mit Chrom, Reinzinn und Aluminium.

Vorsicht bei Cadmium, Zink, Nickel, Blei, Lötzinn, Magnesium, Wolfram und Molybdän.

Bei Unsicherheiten kontaktieren Sie Ihren Anwendungsberater.

■ Anwendung

BRANOkont Produkte dürfen ausschließlich für die beschriebenen Anwendungen eingesetzt werden. Für Folgeschäden, die sich aus einer davon abweichenden Nutzung ergeben, kann keine Haftung übernommen werden.

■ Vorzüge

- Umweltfreundlicher Korrosionsschutz ohne Fetten und Ölen.
- Metallteile sind sofort einsatzbereit
- Hohe Zeitersparnis
- Verpackungsmaterial und Korrosionsschutz in einem
- Einfache Verwertung / Entsorgung
- Geringe Anforderung an die Umverpackung
- TRGS 615 konform
- Stofflich verwertbar
- Mit dem Resyzeichen gekennzeichnet
- Gesundheitlich unbedenklich
- Die BRANOpac ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.



BRANOkont K

Produktinformation

Lieferformen	Rollen, Bogen BRANOkont Produkte sind als glatte und gekreppte Papiere in unterschiedlichen Stärken erhältlich.
Lagerung	Kühl und trocken, geschützt vor Sonneneinstrahlung. Maximale Lagerzeit in der Originalverpackung: 3 Jahre.
Schutzdauer	Je nach klimatischen Bedingungen und Dichtigkeit der Verpackung bis zu 3 Jahren.
Entsorgung	BRANOkont K ist stofflich verwertbar. Es ist mit dem Resyzeichen gekennzeichnet. Da der Heizwert >11000 kJ/kg liegt, kann das Material einer energetischen Verwertung zugeführt werden. Ist eine Verwertung technisch nicht möglich oder zumutbar, kann das Material unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften zusammen mit dem Hausmüll abgelagert oder verbrannt werden.
Qualität	Alle BRANOkont Papiere dieser Produktinformation entsprechen der TRGS 615 und werden regelmäßig durch unabhängige Institute überprüft.
Gesundheit	BRANOkont Papiere sind keine gefährliche Zubereitung im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Beim Umgang sollte für gute Raumlüftung gesorgt, bei der Arbeit nicht gegessen und getrunken, keine Nahrungsmittel am Arbeitsplatz aufbewahrt und nach der Arbeit Hände und Gesicht gewaschen werden. Laut TRGS 615 wird beim Umgang mit Korrosionsschutzmitteln empfohlen, geeignete Schutzhandschuhe zu tragen. BRANOpac Empfehlung: „Campura Comfort“ Nr. 619 der Fa. KCL
Anforderungen	Die Metalle sind sauber und trocken zu verpacken.




Papier ist Zukunft

Mit dem BRANOpac Siegel „Natürlich geschützt“ können Sie sicher sein: Dieses Markenprodukt wurde garantiert umweltschonend hergestellt und überzeugt durch optimale Schutzfunktion.

Lösungen mit System

Je nach Anforderung hinsichtlich Beanspruchung haben Sie die Wahl zwischen Basic-, Premium-, und Customized-Lösungen.



Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand, sind unverbindlich und müssen gegebenenfalls den örtlichen Bedingungen angepasst werden. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. In Zweifelsfällen bitten wir um Rückfrage.

**Mehr Informationen
finden Sie unter
www.branopac.de**



BRANOpac
Lösungen mit System

BRANOpac GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 18-20
35423 Lich, Germany
Tel: +49 6404 9142-0
Fax: +49 6404 9142-700
E-Mail: info@branopac.de