



# BRANOtect Basic (AIII)

## Korrosionsschutzfluid



### ■ BRANOguard

Temporärer Korrosionsschutz für Automotive, Maschinenbau und Metall verarbeitende Industrie

### ■ Produktcharakteristik

BRANOtect Basic ist ein dünnflüssiges Korrosionsschutzmittel aus Mineralölraffinaten, Petroleumdestillaten und Korrosionsschutzadditiven. Es enthält weder Silikone noch Wollfett. Das Produkt zeichnet sich durch ein hervorragendes Kriechverhalten, eine gute Schmierwirkung und Wasserverdrängung aus.

BRANOtect Basic ist eine vielseitige Hilfe im Umgang mit Metallteilen. Es bildet auf allen Metallflächen einen außerordentlich dünnen, aber trotzdem hochwirksamen, temporären Schutzfilm gegen Korrosion. Es kriecht entlang der Metalloberfläche bis in Passungen, Spalten, Ritzen und Poren und verdrängt dabei etwa anhaftende Feuchtigkeit. Es schmiert alle gleitenden Metallflächen und beweglichen Teile.

### ■ Anwendung und Dosierung

Transportschutz für alle Metallflächen, Massenprodukte, Präzisionswerkstücke, Baugruppen, Maschinen, Zubehör, Werkzeuge, Meßzeuge, Schaltkontakte, alle beweglichen Teile.

Als Konservierung zwischen einzelnen Bearbeitungsschritten, bei Zwischen-lagerung, z. B. Vorratsfertigung, Wochenende, Betriebsferien oder Stilllegung. Als Montagehilfe am Arbeitsplatz. Durch sein Kriechvermögen löst BRANOtect Basic festsitzende Schrauben.

Weitere Einsatzbereiche: Haushalt, Fahrzeugwartung, Fahrzeugpflege.

Auftragen durch Tauchen, Streichen oder Sprühen. 1-2 Stunden abdunsten lassen. Nicht auf heiße Teile auftragen.


BRANOtect Basic darf ausschließlich für die beschriebenen Anwendungen (Verpackung / Konservierung von schutzbedürftigen Metallgütern) eingesetzt werden. Für Folgeschäden, die sich aus einer davon abweichenden Nutzung ergeben, kann keine Gewähr / Haftung übernommen werden.

### ■ Schutzzumfang

BRANOtect A III ist für alle Metalle geeignet

### BRANOpac Lösungen mit System

Je nach Anforderungen hinsichtlich Beanspruchungen haben Sie die Wahl zwischen Basic-, Premium-, und Customized-Lösungen.



**BRANOpac**  
Lösungen mit System

# BRANOtect Basic (AIII)

## Produktinformation

### ■ Lieferformen

Gebinde à 10, 20, 50 und 200 Liter, Sprühdosen à 400 ml

### ■ Lagerung

Nicht in praller Sonne lagern; Gebinde stets verschlossen halten.

### ■ Arbeitssicherheit

BRANOtect Basic ist eine gefährliche Zubereitung im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Sie ist gesundheitsschädlich. Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen (R 65). Gas/Dampf/Rauch/Aerosol nicht einatmen (S 23). Berührung mit der Haut vermeiden (S 24). Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett Vorzeigen (S 62).

### ■ Entkonservierung

BRANOtect Basic ist, wenn wegen der dünnen Filmstärke überhaupt notwendig, mit allen üblichen Reinigungs- und Entfettungsverfahren leicht zu entfernen.

### ■ Schutzdauer

Abhängig vom Klima, Verschmutzungsgrad der Luft, Reinigungszustand der Metallfläche. Als Anhaltspunkte gelten:

in geeigneter Umverpackung, im Innenraum

12 - 24 Monate

### ■ Technische Angaben

Dichte bei + 20 °C:	0,81 g/cm <sup>3</sup>
Filmdicke:	ca. 2 µm
Filmbeschaffenheit:	ölig
Trockenzeit:	ca. 2 Stunden
Ergiebigkeit:	ca. 180 m <sup>2</sup> /l
Flammpunkt:	61 °C
Gefahrenklasse (VbF):	A III
Lösungsmittelbasis:	Spezialbenzin, aromatenfrei

### ■ Entsorgung

Verbrauchtes BRANOtect Basic ist ein besonders überwachungsbedürftiger Abfall im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes einschließlich der dazugehörigen Verordnungen.

Es kann in geeigneten Anlagen energetisch verwertet oder einer Beseitigung zugeführt werden.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand, sind unverbindlich und müssen gegebenenfalls den örtlichen Bedingungen angepaßt werden. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. In Zweifelsfällen bitten wir um Rückfrage..

**Mehr Informationen  
finden Sie unter  
[www.branopac.de](http://www.branopac.de)**



**Branopac**  
Lösungen mit System

BRANOpac GmbH  
Gottlieb-Daimler-Str. 18-20  
35423 Lich, Germany  
Tel: +49 6404 9142-0  
Fax: +49 6404 9142-700  
E-Mail: [info@branopac.de](mailto:info@branopac.de)