



BRANOtect Premium (Export)

Korrosionsschutzfluid



■ BRANOguard

Temporärer Korrosionsschutz für Automotive, Maschinenbau und Metall verarbeitende Industrie

■ Produktcharakteristik

Dünnflüssiges Korrosionsschutzmittel aus Mineralölraffinaten, Petroleumdestillaten und Korrosionsschutzadditiven; enthalten weder Silikone noch Wollfett.

BRANOtect Premium bildet auf Metallflächen einen hochwirksamen, temporären Schutzfilm gegen Korrosion mit guter Selbstheilungstendenz bei kleinen Verletzungen. Feuchtigkeitsspuren auf Metallflächen werden unterwandert.

■ Anwendung und Dosierung

Transportschutz für alle Metallflächen, Massenprodukte, Präzisionswerkstücke, Maschinen, Zubehör, Werkzeuge, Meßzeuge und alle mechanischen Teile.

Für die Konservierung aller Metallteile gegen Korrosion über längere Zeiträume, z. B. Vorratsfertigung, Ersatzteillagerung, lange Versandwege über verschiedene Klimazonen, längere Lagerung nach dem Versand.

Auftragen durch Tauchen, Streichen, Sprühen.
Vorsicht: Nicht auf heiße Teile auftragen!

BRANOtect Premium darf ausschließlich für die beschriebenen Anwendungen (Verpackung / Konservierung von schutzbedürftigen Metallgütern) eingesetzt werden. Für Folgeschäden, die sich aus einer davon abweichenden Nutzung ergeben, kann keine Gewähr / Haftung übernommen werden.

■ Schutzzumfang

BRANOtect Premium ist für alle Metalle geeignet.

■ Schutzdauer

Abhängig vom Klima, Verschmutzungsgrad der Luft, Reinigungszustand der Metallfläche.


Als Anhaltspunkte gelten:

in geeigneter Umverpackung, im Innenraum
im Innenraum, freiliegend
in geeigneter Umverpackung, im Freien
im Freien, unter Dach
Im Freien

über 5 Jahre
5 Jahre
über 5 Jahre
5 Jahre
mehrere Jahre

BRANOpac Lösungen mit System

Je nach Anforderungen hinsichtlich Beanspruchung, haben Sie die Wahl zwischen Basic-, Premium-, und Customized-Lösungen.



BRANOPAC
Lösungen mit System

BRANOtect Premium (Export)

Produktinformation

■ Lieferformen

Gebinde à 10, 20, 50 und 200 Liter

■ Lagerung

Nicht in praller Sonne lagern; Gebinde stets verschlossen halten.

■ Arbeitssicherheit

BRANOtect Premium ist eine gefährliche Zubereitung im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Sie ist entzündlich (R 10) und gesundheitsschädlich. Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen (R 65). Gas/ Dampf/ Rauch/ Aerosol nicht einatmen (S 23). Berührung mit der Haut vermeiden (S 24). Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen (S 62).

■ Entkonservierung

BRANOtect Premium ist, wenn wegen der dünnen Filmstärke überhaupt notwendig, mit allen üblichen Reinigungs- und Entfettungsverfahren leicht zu entfernen.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand, sind unverbindlich und müssen gegebenenfalls den örtlichen Bedingungen angepaßt werden. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. In Zweifelsfällen bitten wir um Rückfrage..

**Mehr Informationen
finden Sie unter
www.branopac.de**

■ Technische Angaben

Dichte bei + 20 °C:	0,84 g/cm ³
Filmdicke:	ca. 10 µm
Filmbeschaffenheit:	transparentes, weiches Gel
Filmbildungszeit:	ca. 2 Stunden
Ergiebigkeit:	45 m ² / l
Flammpunkt:	> 40 °C
Gefahrenklasse (VbF):	A II *
Wasserlöslichkeit	Keine

*) In der Gefahrenklasse A III steht unser Produkt BRANOtect Basic mit ähnlichen Eigenschaften zur Verfügung

■ Entsorgung

Verbrauchtes BRANOtect Premium ist ein gefährlicher Abfall im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes einschließlich der dazugehörigen Verordnungen.

Es kann in geeigneten Anlagen energetisch verwertet oder einer Beseitigung zugeführt werden.

■ Verträglichkeit

BRANOtect Premium greift die meisten Kunststoffe und Lacke nicht an. Bei Bitumen- und Gummiprodukten wird eine Verträglichkeitsprüfung empfohlen. Naturkautschuk kann anquellen.



Branopac
Lösungen mit System

BRANOpac GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 18-20
35423 Lich, Germany
Tel: +49 6404 9142-0
Fax: +49 6404 9142-700
E-Mail: info@branopac.de